2-26
น้ำยาฉีดไล่ความชื้นและป้องกันการกัดกร่อน สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

รหัสสินค้า	ขนาดบรรจุ
#2004	150กรัม
#2005	500กรัม
#2009	20ลิตร

ไล่ความชื้นและปกป้องชิ้นงานจากความชื้น และการกัดกร่อน ทำความสะอาด หล่อลื่น แทรกซึม

ปลอดภัยต่อพลาสติกทุกชนิด ไม่ติดไฟ

คุณสมบัติ:

- เป็นน้ำยาสูตรพิเศษที่ทำมาจากน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่มีความเสถียร เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดและการเสื่อมสภาพของชิ้นงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องมาจากความชื้นและการกัดกร่อน
- ใช้ฉีดไล่น้ำและความชื้น
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ยืดอายุการใช้งาน ลดการดูแลซ่อมบำรุง
- เป็นฟิล์มบาง ๆซึ่งมีโมเลกุลต่อเนื่อง ผิวจึงเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แห้งแข็ง แตกเปราะ
- ทำความสะอาด หล่อลื่น แทรกซึม ชิ้นส่วนต่าง ๆ
- ช่วยลดปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากสนิม และการกัดกร่อน ปกป้องผิวหน้าชิ้นงาน ป้องกันน้ำ ความชื้น และมลภาวะต่าง ๆ
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ สวิทช์ รีเลย์ เบรคเกอร์ อุปกรณ์ในตู้คอนโทรล ตู้อิเลคโทรนิค แผงวงจร ปลั๊ก ซ็อกเก็ต จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ความชื้นและมลภาวะ
- **ปลอดภัยต่อพลาสติกทุกชนิด ไม่ติดไฟ**

Physical Properties

Flash Point	76°C T.C.C.	Boiling Point	104°C Initial
Odour	Pleasant	% Volatile	75%
Appearance	Amber Liquid	Specific Gravity	0.88
Viscosity	4cP @ 20°C	Lubrication (Falex)	Up to 1750 lbs
PH	6.0 to 7.0	Distillation Range	76-365°C
Propellant	Carbon Dioxide		
Dielectric Strength		42,000 Volts/ASTM #D.877	
Heat Resistance		Film degradation begins at 150°C	
Type of Film		Continous molecular, self repairing film	
Average Film Thickness		1 to 2 Microns	
Expected Coverage		100-140 m^2/1Litre	

Specification and Approvals

USDA Authorised for use in Federally inspected Meat & poultry Plants. MAF Approved (C14) Meat.

MIL Specs: Mil-c-81309 Type 111, W-P-216, O-W-1284, NSN 6850-00-874-5847.

Conforms to Australian Defence Spec 1002-PX112

Certificate of inspection for use in NSW Coal Mines

AQIS Category 12 Lubricant Type C

 # 2005